

E2000 | Endless Pools® Fitness Systems



147 cm (H): macchina	a per il nuo	to

Varianti del modello	147 cm (H): macchina per il nuoto + tapis roulant	147 cm (H): macchina per il nuoto	
Dimensioni (L x P x H)	610 x 226 x 147 cm	610 x 226 x 147 cm	
Zona nuoto:	457 x 226 x 147 cm	457 x 226 x 147 cm	
Zona idromassaggio:	153 x 226 x 147 cm	153 x 226 x 147 cm	
Capacità idrica	8.900 litri	9.065 litri	
Zona nuoto:	7.575 litri	7.740 litri	
Zona idromassaggio:	1.325 litri	1.325 litri	
Peso	1.905 kg (a vuoto) / 11.605 kg (a pieno carico*)	1.855 kg (a vuoto) / 11.720 kg (a pieno carico*)	
Colori del rivestimento interno	Alpine White o Ice Grey		
Colori del rivestimento esterno	Dark Mocha o Grey Oak		
Tecnologia per il nuoto	Macchina per il nuoto Endless Pools		
Macchina per il nuoto	Unità idraulica, 5 CV		
Tapis roulant	Unità idraulica, 5 CV	-	
Telaio	In acciaio galvanizzato da 2 mm		
Base di supporto	In ABS, termoformata		
Efficienza energetica	Certificata secondo lo standard statunitense APSP 14 e i parametri della Commissione per l'Energia della California (CEC) in conformità con la legge della California		
Impianto audio (opzionale)	8 altoparlanti + subwoofer, con supporto Bluetooth®		
Copertura in vinile e meccanismo per lo spostamento della copertura (opzionali)	Copertura Bi-Fold e meccanismo per lo spostamento della copertura Watkins o meccanismo per lo spostamento della copertura VacuSeal™		
Accessori opzionali	Visualizzatore della velocità Endless Pools, specchio sommerso, app Gecko® In.Touch Wi-Fi & Mobile		

	ZONA NUOTO	ZONA IDROMASSAGGIO	
Sistema di controllo**	Pannello di controllo LCD 220-240 V,	Pannello di controllo LCD	
	50 Hz, 24A + 32A	2 x 24A	
Sedili	Sedile a panca	4 sedili con getti idromassaggio + 1 sedile di raffreddamento	
Getti idromassaggio (34)	-	2 getti grandi, 2 getti rotanti, 4 getti orientabili, 26 mini getti	
Pompa dei getti idromassaggio	-	Ciclo continuo 2,5 CV, coppia resistente massima 5,2 CV - pompa a una velocità	
Gioco d'acqua	2 cascate illuminate	1 cascata illuminata	
Manutenzione dell'acqua	Ozono UVC + CD	Ozono CD	
Pompa di circolazione	Pompa di circolazione con alto flusso	Pompa di circolazione	
Superficie filtrante	18 m ²	5 m ²	
Sistema di illuminazione	Luce principale da 13 cm e illuminazione esterna a LED 14 punti luce LED multicolore 12 punti luce LED multicolore		
Scambiatore di calore	Elettrico, 3000 W/230 V	Elettrico, 3000 W/230 V	
Isolamento	Tri-Thermic [™] Barrier System	Isolamento totale in schiuma	
Corrimano	3, in acciaio inossidabile satinato	-	
Accessori fitness (opzionali)	Cinghia per il nuoto e vogatore	-	

Colori rivestimento interno



Ice Grey



Alpine White

Colori rivestimento esterno



Grey Oak



Dark Mocha

*Acqua e 10 adulti del peso di 80 ka ciascuno **Disponibile anche con configurazione trifase 380-415 V, 3N~, 24 A, 50 Hz, trifase 24 amp/fase circuito protetto G.F.C.I., altre configurazioni elettriche disponibili.

Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, colori e tipologie di rifiniture soggetti a modifica senza preavviso.

